

VERA

Escalera de castillo

En aluminio nervado soldado de uso profesional. La rampa de subida es muy ancha, la barandilla mide 80 cm y la plataforma en aluminio es muy grande para un trabajo cómodo y seguro.

Las barras antiapertura/anticierre involuntarios sirven también como brazos de levantamiento. Las ruedas de desplazamiento en PVC son muy robustas (Ø 125 mm). Su estructura es muy rígida pero su desplazamiento mientras que se está trabajando es fácil.


Las barras de levantamiento se pueden desmontar de manera extremadamente rápida para cerrar o transportar la escalera.

Vera es un modelo construido según las normas europeas En131.

Embalaje en plástico termoretráctil.



Brazos de refuerzo desmontables y ruedas de desplazamiento



Plataforma en aluminio



Bandeja para útiles y paquetes



Pasamano de subida cómodo



Características técnicas

Peldaños antideslizantes en aluminio de 8 cm

Distancia entre peldaños: 25 cm

Altura barandilla: 80 cm

Bandeja para útiles: capacidad 15 Kg

Tacos y ruedas en PVC de Ø 125 mm

Plataforma en aluminio nervado de 45 x 50 cm

Espesor de la escalera cerrada: 33 cm

n.	m	m	m	m	m	m	Kg
4	1,80	1,00	3,00	0,80	1,37	1,97	14
6	2,20	1,40	3,40	0,83	1,70	2,46	17
8	2,70	1,90	3,90	0,85	2,06	2,97	20
10	3,10	2,30	4,30	0,90	2,40	3,46	23
12	3,60	2,80	4,80	0,94	2,80	3,94	26

Las características técnicas son indicativas y pueden cambiar sin advertencia previa.



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L. - POLIGONO INDUSTRIAL LLAMES PARCELA 42
C.P. 33429 VIELLA - SIERO ASTURIAS, ESPAÑA
Telefono: 0034/985.793.012 - Telefax: 0034/985.229.292 - Telefono movil: 605.260.675
E-mail: svelt@telecable.es - www.svelt.es